

Sterownik kaskady

SKT_M 1-4 v.1.2m

- Sterowanie cyfrowe / modbus
- Sterowania do 4 pomp ciepła w trybie c.o.
- Sterowania do 4 pomp ciepła w trybie c.w.u.
- Sterowania zaworem 3-drog.
- Sterowanie dodatkowym źródłem ciepła awaryjne lub szczytowe
- Sterowanie do 2 pomp obiegowych za buforem

- Pasuje do pomp ciepła Lg Therma V

Dane techniczne

- Zasilanie 1f 220-240V 50hz
- Zasilanie wew. DC 24V
- Przekaznik pompy obiegowej 8A
- Przekaznik zaworu 3-drog 8A
- Przekaznik dod. źródłem ciepła 5A
- Przekaznik dod. pompy obiegowej 5A
- Wersja programu wgrywana w zależności od wykonanego układu grzewczego
- Możliwość napisania indywidualnego programu na życzenie klienta
- Przetwornik temp. bufora w zestawie

- Do wersji HT lub VRF wymagana dodatkowa bramka Lg Modbus RTU Gateway

Producent

Veramix Polska P.S.A.
ul. Gorzowska 31a/1
66-446 Brzozowiec
NIP 5993258975



Infolinia: 801 090 096
Biuro: 692 491 194
Serwis: 533 213 164

<https://veramix.pl>
kontakt@veramix.pl

The Veramix logo, consisting of the word "VERAMIX" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol (®). A red swoosh underline is positioned beneath the text.

